

Gebäuedranung

opti-control® Spul-, Kontroll- und Sammelschacht

Spul-, Kontroll- und Sammelschacht aus PVC-U fur fachgerechte Drananlagen nach DIN 4095, wahlweise mit oder ohne Sandfang, Farbe orange, mit 3 Stuck Anschlussstutzen DN 200 und 3 Blindstopfen, mit arretierbarer und trittfester Schachtabdeckung aus PP, mit fullbarem Doppelboden zur Verbesserung der Stand- und Auftriebssicherheit



Technische Daten

Anwendung:	Spul- Kontroll- und Sammelschacht fur die Gebauedranung gema DIN 4095	
Material/Rohstoff:	PVC-U (Polyvinylchlorid)	
Spezifikation:	DIN 4095: Dranung zum Schutz baulicher Anlagen	
Nenndurchmesser (DN):	315	
Auenddurchmesser: D _A [mm]	315	
Innendurchmesser: D _I [mm]	285	
Schachthohe: [m]	mit Sandfang 0,80	ohne Sandfang 0,80
Nutzhohe: [m]	mit Sandfang 0,35	ohne Sandfang 0,65
Sonstiges:	Verlangerung des Schachtes mit Schachtaufsetzrohr (Nutzlange 80 cm); Abdeckungen aus PP, Aluminium, Guss oder Beton verfugbar; umfangreiches Zubehorprogramm	